

取扱説明書

MS260-75001

SAI (AZK10)

△警告 この内容に従わず、誤った取付け、取扱を行うと、人が死亡したり、重傷等を負う可能性があります。内容について書かれています。

△注意 この内容に従わず、誤った取付け、取扱を行うと、人が傷害を負ったり製品等の物的損害に結びつく可能性がある内容について書かれています。

TRD Sportivo

SHOCKABSORBER SET

この度はTRD Sportivoショックアブソーバセットをお買い求め頂き、ありがとうございます。
本商品を正しくお使い頂くために、裏面の注意書と下記をよくお読みになった上で装着し安全にご使用頂くようお願い致します。

■品番・適合

品番	適合車種	型式	年式	備考
MS260-75001	SAI	AZK10	'09.12~	※1

※1 : 最新の適合情報はTRDカタログサイトをご覧ください。 <<http://www.trdparts.jp/>>

■構成部品

	部品名	品番	数量	仕様
①	フロントRHショックアブソーバ	48510-AK100	1	
②	フロントLHショックアブソーバ	48520-AK100	1	
③	リヤショックアブソーバ	48530-AK100	2	
④	フロントアブソーバーナット	90177-14005	2	M14×P1.50 トヨタ純正部品
⑤	リヤアブソーバーナット	94130-61200	2	M12×P1.25 トヨタ純正部品
⑥	取付、取扱説明書		1	本書

☞重要なご案内

TRD Sportivoサスペンションは、本品及び

- ・スプリングセット (品番: MS250-75001)
- ・タイヤ&ホイールセット 18インチホイール標準装着車 (品番: MS214-75002)
- 18インチホイール標準装着車以外 (品番: MS214-75001)

以上全て装着した状態で開発されております。

本来の性能を発揮させるために、上記商品の同時装着を推奨いたします。

■取付け・取扱上の注意

- △警告 取付け作業は専門の整備工場ではリフトを使用して行って下さい。不安定な場所での作業や車が動く状態での作業は重大な事故の原因となります。
- △注意 交換の際、締め付け等でインパクトレンチを使用しますと破損や事故の原因となります。車輛修理書に従って規定トルクでの締め付けを行って下さい。
- △注意 本品を工具で掴む事、落下、および傷を付けるような乱暴な扱いは絶対にしないで下さい。破損や事故の原因となる場合があります。
- △注意 本品を切断、加工、加熱や塗装を剥すことは絶対にしないで下さい。破損や事故の原因となる場合があります。
- △注意 本品の周囲で溶接作業等は行わない事。溶接スパッタ等の付着により破損や事故の原因となる場合があります。

■ショックアブソーバの取付け

- ・ 当車両の修理書(トヨタ自動車(株)発行)に従い、確実な取付け作業を行って下さい。
- ・ スプリング組み付けの際はアッパーサポート、シート、ダストブーツ等の部品を良く清掃し組み付けて下さい。ゴミ、異物等はショックアブソーバオイル洩れの原因ともなりますのでご注意下さい。
- ・ ショックアブソーバー交換直後は内部に混入した空気により異音(摺動音)が発生する場合がありますが走行するに従い少なくなるもので異常では有りません。

取付け・取扱説明書

取付け作業前に必ず本書をお読みにになり、記載事項を守って取付けを行って下さい。
この「取付け・取扱説明書」は必ず保存し、適時ご覧のうえ本商品をご使用下さい。

本製品は未登録車両への取付けは出来ません。必ず登録後の車両へ取付け下さい。

【お客様へ】

TRD製品をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用になる前に本書を必ずお読み頂き、常にお手元に置いて
正しい取扱方法により、ご愛用下さいますようお願い致します。

△警告

この内容に従わず、誤った取付け、取扱を行うと、人が死亡又は重傷等を
負う可能性がある内容について書かれています。

【取付け作業をされる方へ】

取付け作業前に必ず本書をお読み頂き、正しい取付けを行って
下さい。

取付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

△注意

この内容に従わず、誤った取付け、取扱を行うと、人が傷害を負う、製品
等の物的損害に結付く等の可能性がある内容について書かれています。

取扱上のご注意

- △警告 本商品は、適応車種以外には絶対に使用しないで下さい。破損や故障により、重大な事故を招く場合があります。
- △確認 本商品は過去に事故歴のないクルマに確実に装着できます。
- △確認 本商品到着後はすぐに、本体に損傷がないこと、裏面に記載されている構成部品が全て揃っていることを確認して下さい。
- △注意 他社製品による改造箇所がある車両では、場合によっては本商品本来の性能を十分に発揮できないことがあります。
- △警告 エンジンルーム、マフラーなどの付近で取付けを行う際は、必ず各部が冷えていることを十分確認後、作業を開始して下さい。熱い状態で作業を行うと、ヤケド等の重大な傷害を負う場合があります。
- △警告 車両に付いている純正ボルト・ナット等を再使用する部分については、ボルト・ナットが錆びたり劣化したりしている場合、必ず新品に交換して下さい。
- △警告 取付けの際は、指定トルクに従って各ボルト・ナット類を十分に締め付けて下さい。取付け時に緩みがあると徐々に緩んできて、脱落などにより重大な事故を招く恐れがあります。
- △注意 装着初期は、ボルト・ナットが緩みやすいので、数キロ走行後に必ず増し締めを行って下さい。
- △警告 取付け後、本商品と他の部分とが干渉していないかを確認して下さい。干渉している場合は、本商品を購入した販売店にご相談下さい。そのまま走行すると破損や故障の原因となり、重大な事故を招く場合があります。
- △警告 オイル、冷却水などの配管に係わる部分に取付け作業が及んだ場合、取付け作業中や走行開始後も、漏れには十分ご注意下さい。オイル漏れは故障、引火による車両火災につながり、冷却水漏れはオーバーヒートにつながります。
- △警告 本商品は保安基準適合パーツですが、他の商品と組み合わせることで使用することにより保安基準に適合しなくなる場合があります。
- △警告 本商品には十分な強度・耐久性を持たせてありますが、保管条件、取扱条件や走行条件によっては破損、故障が起こる可能性があります。保管、取付け作業やご使用に際しては十分にご注意下さい。
- △警告 急発進、急制動や急旋回などの無理な走行、乱暴な運転は本商品に過剰な負担をかけ、損傷、故障の原因となるばかりでなく、重大な事故の発生をも誘発することになりますので、絶対におやめ下さい。
- △警告 本商品は基本的に舗装路での走行を想定して設計されています。悪路や雪道での走行は、商品によっては破損の原因になりますのでおやめ下さい。
- △警告 本商品装着後に、衝突などの強い衝撃を受けた場合、取付け部分や本体に変形、破損や故障を生じる場合がありますので、ただちにご使用をおやめ下さい。
- △警告 走行中に異常な振動や音等を感じた場合は直ちに安全な場所に停車し、取付け店等に御相談ください。そのまま走行を続けると重大な事故の原因となる場合があります。
- △警告 本商品への改造、加工は絶対に行わないで下さい。破損や重大な事故の原因となる場合があります。
- △注意 修理書に基づかない取付け方法や、一般路以外での走行に伴い車両本体、または本商品が損傷した場合のクレームには応じかねます。上記の事項と修理書の作業手順を必ずお守りください。

- 本商品の保証期間は1年・2万Kmです（取付け後1年または2万Km走行時点のいずれか早い方迄）
- 不具合が発生した場合は、お買い上げ頂いた販売店へ早急にご連絡お願い致します。