

## MS212-00018

## GRセキュリティーロックナットセット

## 取付・取扱要領書

この度は GRセキュリティーロックナットセットをお買上げ頂き、ありがとうございます。  
 本書は上記セットの取付け・取扱い上の注意について記載してあります。  
 ご使用の前に必ずお読み頂き、正しい取付・取扱をお願い致します。  
 なお、本書は必ずお客様にお渡し下さい。

## ■品番および適合

品番	適合	備考
MS212-00018	下記仕様の車両に適合 ・ナット座面 : テーパー座 ・ナットホール : 21mm以上 ・ネジ仕様 : M12×P1.25	トヨタ純正の平座ナットホールのホイールには使用不可 (座面違いのため)

## ■構成部品(開封時、取付け開始前に必ず内容を確認して下さい)


NO	品名	数量	備考
①	ロックナット	4	M12×P1.25
②	ロックナット専用アダプター	1	①用ロックキーアダプター
③	ハブナット(GRロゴ付き) ※1	4	M12×P1.25 スプラインドライブ 黒色仕上 GRロゴ付
④	ハブナット ※1	12	M12×P1.25 スプラインドライブ 黒色仕上
⑤	ハブナット専用アダプター	1	③、④用 19HEX スプラインアダプター
⑥	アダプターポーチ	1	②、⑤保管用ポーチ
⑦	IDラベル	1	ロックキーIDラベル
⑧	取扱説明書(本書)	1	

\* 欠品・不具合保証交換等につきましては、マックガードロックコントロールセンター(TEL:048-600-6070)へ連絡をお願い致します。



※1 ハブナットは、1輪に対し、①x1、③x1、④x3の数量で取付けて下さい。

## ■取付及び取扱い上の注意(ご使用になるお客様へ)


- △ 注意 (1) 取付の際は、必ず該当車両の修理書(トヨタ自動車(株)発行)に従い、本書の注意事項を守って作業を行って下さい。
- △ 注意 (2) ハブボルトに錆や油分が付着している場合は、十分除去してから装着を行って下さい。
- △ 注意 (3) アルミホイール洗浄剤を使用してホイール洗浄を行う際はナット部分を避け、洗浄後はナットホール内部を含め流水洗浄を実施して下さい。  
 洗浄剤が残っているとナットが変色する原因となる場合があります。
- △ 注意 (4) ハブナットは、1輪に対し、①x1、③x1、④x3の数量で取付けて下さい。
- △ 警告 (1) 取付前に、ホイール取付ナット座の形状やネジ仕様などが本商品の規格に合っているか適合を必ずご確認ください。適合しない場合重大な破損や事故の原因となります。
- △ 警告 (2) 本ハブナット締付け時には必ず、付属の専用アダプターを使用して、ネジ山を傷めない様に最初は手で締付けてからトルクレンチなどで規定トルクで確実に締付けて下さい。  
 40km程度走行後に規定トルクでの締付け確認を行って下さい。
- △ 警告 (3) 締付け・取外しにインパクトレンチ等は絶対に使用しないで下さい。  
 ナットだけでなくホイールやボルトなどを損傷する場合があります。



専用アダプターを使用し、座面まで手締めを行う。



レンチを使用して増締めを実施後、トルク管理を行う。



エアバルブ穴  
 ハブナット装着図(推奨)