

# MS500-18002

## GRスポーツオイルフィルター

取付・取扱要領書

この度はGRスポーツオイルフィルターをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
本書は本商品の取り付け、取り扱いについての要領と注意事項を記載してあります。  
取り付け前に必ずお読みのうえ、正しい取り付け、取り扱いを実施してください。  
なお、本書は必ずお客様にお渡しください。

★ 本商品は未登録車への取り付けは出来ません、取り付けは車両登録後に行ってください。

### ■ 品番・適合車種

品番	適合車種	備考
MS500-18002	GR86 '21.10~	GR86専用品

・最新の適合情報は TRD カタログサイトをご覧ください。 <https://www.trdparts.jp/>

### ■ 構成部品

No.	品名	個数	備考
①	スポーツオイルフィルター	1	
②	交換時期記入ステッカー	1	
③	取付・取扱説明書	1	本書

※確認・本商品が到着後、すぐに本体に破損がないこと、付属品が全てそろっていることを確認してください。

### ■ 取り付け上のご注意

- △ 注意(1) 火傷等の重大な傷害を負うおそれがあります。必ずエンジンが完全に冷めてから交換作業をしてください。
- △ 注意(2) オイル漏れは、エンジンの故障の原因となる場合があります。下記の手順を守って交換してください。
- △ 注意(3) 組み付け後、取り付け面にオイルにじみがある場合は拭き取ってください。
- △ 注意(4) 過度に締め付けるとエンジンオイルが漏れるおそれがあるので注意してください。

### ■ 交換手順

1. 交換するフィルターが車両(適合車種、品番等)に合っていることを確認してください。
2. エンジン側取り付け面の汚れ、異物はウエス等できれいに拭き取ってください。
3. 取り付け前、フィルターのガスケットにエンジンオイルを塗ってください。
4. 取り付け時、リングが取り付け面に当たるまで手で締め付け、さらに3/4回転を専用工具で締め付けてください。
5. エンジンオイルを注入後、エンジンを3分間以上運転しオイル漏れの無い事を確認してください。

★ フィルターの交換時期についてはエンジン性能を長く維持する為、6000Km毎(エンジンオイル交換2回に1回)に交換。

株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント  
GR 商品問い合わせ窓口  
TEL:050-3161-2121  
<https://www.trdparts.jp/>