

トヨタ クラウン カスタマイズパーツ一覧

下記の表は、各種種類のTRDパーツラインナップ一覧表として記載しています。ご購入・取り付けの際は、下記表中に記載されていないシャトーパーツ追加加工が必要となる場合や、表中に記載されていない注意点がある場合がございます。必ず、各パーツのリンク先での詳細をご確認ください。

Main product catalog table with columns for Part No., Name, Required Qty, Price, and various technical specifications (e.g., ZWD, 2.5L HV, 4WD, GAS).

*カタログ%とは日々自動車のアクセサリもカスタマイズカタログのもので。

- ※1 リヤトランスボイラー...の前後設置を推奨します。
※2 エアロパーツセット...の前後設置を推奨します。
※3 フロントスタビライザー...の前後設置を推奨します。
※4 エアロパーツセット...の前後設置を推奨します。
※5 TRD S-FIX...の前後設置を推奨します。
※6 エアロパーツセット...の前後設置を推奨します。
※7 最良には、専用セレクトのロックナットセット、センターキャップ、バルブも含まれます。

▲車体本体への穴あけ加工が必要となります。

- 【ご購入以上の注意】
●購入後の返品は数量や状態に関係なくご返品ができません。
●取り付け作業には、十分な経験、および専らパーツの組み合わせ知識が必要となります。
●フロントホイールを装着した車両を走行する場合は、フロントホイールが変形することがあります。

- 【エアロパーツ】
●エアロパーツを装着した場合、路面とのクリアランスが狭くなり、踏石などの衝撃、スロープなどで路面と衝突しやすくなります。また、装着時ラッセルしたまま走ったり、凍結/乾氷状態で使用した場合、エアロパーツが破損する恐れがあります。
●エアロパーツの取り付けは、車高(190)に注意し、過度に低く設定し、衝突などの恐れがあります。また、調整が完了したら必ず車高を元の状態に戻してください。
●リヤトランスボイラー...の取り付けには、車高に注意し、過度に低く設定し、衝突などの恐れがあります。あらかじめご了承ください。
●取り付け作業には、適切な技術と知識が必要です。

- 【ルネオニールタイヤ】
●ルネオニールタイヤを装着した場合、走行時増加した抵抗力の排気や音圧・凍結凍結でのグリップが低下する場合があります。また、乗り心地や操縦安定性が標準と異なる場合があります。標準車のタイヤには比べ難い場合があります。タイヤチェーンが使用できない場合があります。あらかじめご了承ください。
●アルホイルのみを装着した場合は、上記設定を必ず守ってください。
●スタビライザーや設定以外のタイヤを装着した場合は、上記の通り、干渉などの可能性があります。
●タイヤの傷、商品の欠損は走行可能なマイル数が減り、専用ホイールセンターが必要となりますので必ず車載ください。

- 【その他】
●TRDパーツについて保証を交付される期間は、一部消耗品を除きパーツを車両に装着された日から1年間となります。ただし、その期間内でも走行距離が50,000kmまでとなります。

掲載されている商品につきましては、車両登録後の取付を前提としております。本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。(この内容は'20年11月現在のもの)